



# decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

PRINTCork Boden Dekor/Holzart Random



# Beste Werkstoffe - ein gutes Gefühl!

zum Klicken oder Kleben immer die richtige Wahl

Damit Sie lange Freude an Ihrem Bodenbelag haben verwenden unsere Produzenten nur beste Rohstoffe und modernste Maschinen. Die Technik arbeitet aber nur deshalb so präzise, weil alle genau wissen, was sie tun.

Original UNICLIC  
Klickverbindung  
für eine langlebige  
und sichere  
Verbindung



Natürliche Kork  
Deckschicht  
Warm, Elastisch  
und Strapazierfähig



Hochwertiger  
Dekorprint.  
für beeindruckende  
Ergebnisse.



# Bei allen Fragen für Sie da.

## Wir helfen ihnen dabei Ihren Traumboden zu finden.

Bei uns bekommen Sie nicht nur Ihre Produkte. Wir bieten eine umfassende Beratung und Planung sowie eine schnelle Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause. Alle Produkte können Sie in unserem Showroom auch gerne ansehen. Wir freuen uns auf Sie!









360°







360°





decke | wand | boden  
Wohnfachmarkt

Wohn entwickeln. Wohnräume schaffen.

360°













## LICO HDF HOTCOATING

## LICO FLIESE / TILE HOTCOATING

	<b>Massa und Gesamtdicke / dimensions &amp; thickness</b>	EN 427 & EN 428
	<b>Klassifikation</b> class / type	EN 16511
	<b>Flächengewicht /</b> total weight	EN 430
	<b>Abriebverhalten /</b> abrasion resistance	EN 13329
	<b>Trittschallverbesserungsmaß /</b> impact sound reduction	EN 140
	<b>Stuhlleisteneignung /</b> suitability to chair	EN 425
	<b>Brandverhalten /</b> reaction of fire	EN ISO 9239-1
	<b>Wärmedurchgangskoeffizient /</b> thermal resistance	EN 12524
	<b>Massestabilität /</b> dimensional stability	EN 434
	<b>Restdruck /</b> residual indentation	EN 435
	<b>Lichtechntheit /</b> lightfast	EN 485-B02
	<b>Chemikalienwirkung /</b> resistance to chemicals	EN 423
	<b>Emissionswerte /</b> emissions value	
	<b>Dickenquellung 24h /</b> Swelling after 24h	EN 317
	<b>Stoßfestigkeit /</b> weight resistance	EN 51130
	<b>Querschnitts Kieckverbindung /</b> locking fitting	ISO 24523
	<b>Koeffizient Rutschhemmung /</b> coefficient of friction	EN 51130

Wohnbereich 23 / Objektbereich 33  
domestic 23 / commercial 33

Wohnbereich 23 / Objektbereich 33  
domestic 23 / commercial 33

ca. 3.300 g/m²

AC5

18 dB

geeignet für Typ W / suitable for type W

Clf s1

Clf s1

0,068 m² KW

< 0,05 %

max. 0,25 mm

7/8

Sehr gute Beständigkeit  
very good resistance

laut AgBB  
in conformity with AgBB

< 8%

2.000 / 14 mm

ISO 24523

R10



LM-2700/2800



www.lico-cork.com/de/typ

HDF 10,0 bzw. 11,0 mm

FLIESE / TILE 6,0 mm





## **PRINTCork - Für höchste Ansprüche an Komfort und Ambiente**

Dieser Natürliche Designboden aus Kork vereint die positiven Eigenschaften eines Korkbodens mit den faszinierenden Möglichkeiten modernsten Digitaldrucks.

Die Paneele im großzügigen Landhausdielen-Format verleihen dem Raum ein besonders ausdrucksstarkes Ambiente.

Authentische Holz-Optiken mit tollen Maserungen oder Ästen verstärken den natürlichen Eindruck im Zusammenspiel mit angepassten Oberflächenstruktur.

Durch unsere spezielle Inline-Prägung wird eine sichtbare und fühlbare Struktur in die Oberfläche geprägt.

Die Oberflächen-Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird und ein langes Bodenleben auch bei starker Beanspruchung möglich macht.

PrintCork ist nicht nur warm und leise sowie Elastisch sondern dabei auch leicht und unkompliziert zu reinigen.



**NATUR-  
PRODUKT**  
**NATURAL  
PRODUCT**



**LICHTECHTHEIT**  
**7 / 8**  
**LIGHTFAST**



**PFLEGELEICHT**  
**EASY TO CARE**



**FUSSBODEN  
HEIZUNG**  
**UNDERFLOOR  
HEATING**



**CHEMIKALIEN  
BESTÄNDIGKEIT**  
**CHEMICAL  
RESISTANCE**



**PRÄGUNG**  
**EMBOSSING**



Erfahren Sie mehr  
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden

Ideen entwickeln, Wohnräume schaffen.

Wohnfachmarkt

decke | wand | boden  
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn  
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | [www.decke-wand-boden.de](http://www.decke-wand-boden.de)